

TUBI SPIRALATI

TUBO BRITOFLEX SAE 100R15 6 SPIRALI METALLICHE - SKIVE

Sottostrato: gomma sintetica resistente agli olii
Rinforzo: sei spirali di acciaio ad alta tenacità
Copertura: gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii agli agenti atmosferici, alle alte temperature
°T di esercizio: in continuo da -40°C a +120°C (T max aria= +70°C) intermittente fino a +125°C
Applicazioni: linee idrauliche ad altissima pressione con olii minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua; per impianti con picchi di pressione e per condizioni gravose
Boccole consigliate: Interlock double skive: **4163..5**



Codice												
	Ø Interno tubo				Ø est. tubo	Ø rinforzo	R min	PN		PS		Peso
	Inch	mm	SIZE	DN	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m
409512	3/4	18,6-19,8	12	19	36.1	32.9	265	420	6090	1680	24360	1850
409516	1	25,0-26,4	16	25	42.9	38.9	330	420	6090	1680	24360	2900
409520	1.1/4	31,4-33,0	20	32	51.5	48.4	445	420	6090	1680	24360	4200
409524	1.1/2	37,7-39,3	24	40	59.6	56.3	530	420	6090	1680	24360	5600