

**TUBO BRITOFLEX - EN 857 2SC**  
**2 TRECCHE METALLICHE - NO SKIVE**

**Sottostrato:** gomma sintetica resistente agli olii  
**Rinforzo:** due trecce di acciaio ad alta tenacità  
**Copertura:** gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici  
**°T di esercizio:** in continuo da -40°C a +100°C  
intermittente fino a +125°C  
**Applicazioni:** linee idrauliche ad alta pressione con olii minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua  
**Boccole consigliate:** standard no skive: **4174...**



Codice												
	Ø Interno tubo				Ø est. tubo	Ø rinforzo	R min	PN		PS		Peso
	Inch	mm	SIZE	DN	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m
<b>409104</b>	1/4	6.4	4	6	13.5	11.5	75	400	5800	1600	23200	280
<b>409105</b>	5/16	7.9	5	8	14.7	13.0	85	350	5075	1400	20300	330
<b>409106</b>	3/8	9.5	6	10	17.2	15.2	90	330	4785	1320	19140	420
<b>409108</b>	1/2	12.7	8	13	20.5	18.5	130	275	3990	1100	15950	520
<b>409110</b>	5/8	15.9	10	16	23.8	21.8	170	250	3625	1000	14500	610
<b>409112</b>	3/4	19.0	12	19	27.6	25.4	200	215	3120	860	12470	790
<b>409116</b>	1	25.4	16	25	35.4	33.0	250	165	2390	660	9570	1100