

TUBO BRITOFLEX EN 857 1SC
1 TRECCIA METALLICA COMPATTO - NO SKIVE

- Sottostrato:** gomma sintetica resistente agli olii
Rinforzo: una treccia di acciaio ad alta tenacità
Copertura: gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici
°T di esercizio: in continuo da -40°C a +100°C (T max aria= +70°C) intermittente fino a +125°C
Applicazioni: linee idrauliche ad alta pressione con olii minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua
Boccole consigli standard no skive: **4168..2**



Codice												
	Ø Interno tubo				Ø est. tubo	Ø rinforzo	R min	PN		PS		Peso
	Inch	mm	SIZE	DN	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m
419104	1/4	6.4	4	6	12.2	10.2	75	225	3263	900	13050	180
419105	5/16	7.9	5	8	13.5	11.5	85	215	3118	860	12325	210
419106	3/8	9.5	6	10	15.6	13.6	90	180	2610	720	10440	280
419108	1/2	12.7	8	12	19.0	17.0	130	160	2320	640	9280	330
419110	5/8	15.9	10	16	22.4	20.4	150	130	1885	520	7540	410
419112	3/4	19.0	12	19	26.0	23.8	180	105	1523	420	6090	520
419116	1	25.4	16	25	33.3	31.3	230	88	1276	352	5075	780